

VGS 160 FD



Високоэффективна грес подходяща за хранително-вкусовата промишленост до 160°C

Високоэффективна грес за широко приложение в хранително-вкусовата промишленост, за смазване на изхвъргачи, колонки, шибъри и на всички подвижни и плъзгащи елементи в инструменталната екипировка.

VGS 160 FD

ВИСОКОЕФЕКТИВНА ГРЕС ПОДХОДЯЩА ЗА ХРАНИТЕЛНО-ВКУСОВАТА ПРОМИШЛЕНОСТ



Nonfood Compounds
Program Listed H1
145677

Опаковка	Съдържание	№	
Дозатор	180g	VGS 160 FD/ 180	
Кутия	1000g	VGS 160 FD/1000	

Предимства

- » Работен температурен обхват до 160°C (краткосрочно до 180°C)
- » Изключително издръжлива на високи налягания
- » Много висока защита от износване и корозия
- » Устойчива на гореща вода и промивна луга
- » Физиологично безвредна
- » NSF-H1 одобрена

Описание на продукта

Високоэффективна, широкоприложима, не съдържаща твърди вещества грес, създадена въз основа на специален комплекс от алкален разтвор и мастни киселини. Посредством сместта от синтетични смазочни масла и добавки, грестта намира широко приложение в хранително-вкусовата промишленост.

Приложение

Почистете старателно мястото за смазване и нанесете тънък слой грес.

VGS 160 FD	Стойност	Метод на изпитване
Цвят	бежов	
Максимална температура	+160°C (краткосрочно +180°C)	
Температура на прокапване	> 280°C	DIN ISO 2176
NLGI-клас	2	DIN 51818
Дълбочина на проникване/Пенетрация	265-295 1/10mm	DIN ISO 2137
Главна съставна част на масло	полу-синтетичен	
Сгъстяващо вещество	Калциев-специален-комплекс	
Плътност	0,97g/cm ³	DIN 51 757



Упътване за сигурност

www.meusburger.com/download