

VGS 160 FD



Vysoce kvalitní tuk vhodný v
potravinařském odvětví do 160°C

Mnohostranně použitelný vysoce kvalitní tuk pro použití v potravinářském průmyslu, k promazání vyhazovačů, kolíků, šíbrů a všech pohyblivých a kluzných elementů ve vstřikovacích a lisovacích nástrojích.

VGS 160 FD

VYSOCE KVALITNÍ
TUK VHDNÝ V
POTRAVINÁŘSKÉM
ODVĚTVÍ



Nonfood Compounds
Program Listed H1
145677

Balení	Obsah	č.	
Dávkovač	180g	VGS 160 FD/ 180	
Plechovka	1000g	VGS 160 FD/1000	

Výhody

- » Použití do 160°C (krátkodobě do 180°C)
- » Extrémní odolnost proti tlakovému zatížení
- » Velmi vysoká odolnost proti opotřebení a korozi
- » Odolný vůči vodě a louchům
- » Fyziologicky nezávadný
- » NSF-H1 povoleno

Popis produktu

Mnohostranně použitelný vysoce výkonný tuk bez pevných částic na bázi louhu a tukových kyselin, které ve spojení se syntetickými základními oleji a aditivy pokrývá extrémně široké spektrum použití v potravinářském průmyslu.

Použití

Místo promazání řádně očištěte a tuk jemně naneste.

VGS 160 FD	Hodnota	Normy
Barva	běžová	
Max.teplota	+160°C (Krátkodobě +180°C)	
Bod skápnutí	> 280°C	DIN ISO 2176
NLGI-třída	2	DIN 51818
Penetrace pro prohnětení	265-295 1/10mm	DIN ISO 2137
Základní olej	částečně syntetický	
Zahušřovač	Komplex vápníku	
Hustota	0,97g/cm ³	DIN 51 757