

PRODUKTBESCHREIBUNG

Hochwertiges Wachs zur Langzeitkonservierung und zum Schutz metallischer Oberflächen unter härtesten Einsatzbedingungen, wie beim Drahterodieren im Wasserbad oder bei Koaxialspülung, und als Korrosionsschutz bei Überseetransporten.

VORTEILE

- » Speziell geeignet für das Drahterodieren
- » Verträglich mit Schmierstoffen
- » Stark wasserabweisend
- » Silikonfrei

ANWENDUNG

Sprühstelle gründlich reinigen und entfetten (VCM 20). Dose vor Gebrauch gut schütteln. Dünn und gleichmäßig aufsprühen. Eine dickere Schichtstärke erhöht den Korrosionsschutz.



Gebinde	Inhalt	 Stk. / VPE	Nr.	EUR
Spraydose	400ml	1	VPW 110/ 1/400	< >
Spraydose	400ml	12	VPW 110/12/400	< >

 Sicherheitsdatenblätter beim jeweiligen Produkt unter www.meusburger.com

EIGENSCHAFTEN

VPW 110	Wert	Prüfverfahren
Farbe	milchig, hellgelb	DIN ISO 2049
Maximale Temperatur	70 °C	
Basis	synthetisches Wachs	
Dichte	0,72 g/cm ³	DIN 51 757