

ISO  
15488-A

DIN  
6499




### PRODUKTBESCHREIBUNG

- » Erhöhte Lebensdauer aufgrund FAHRION Protect Korrosionsschutz-Beschichtung
- » Mit Dichtstopfen für Innenkühlung bis zu 100bar
- » Mit Innenvierkant zur positiven Mitnahme des Gewindebohrers

### ANWENDUNG

- » Zum Gewindeschneiden



SW	d	l	Typ	ER	d1	Nr.	EUR
2,1	16,7	27,5	4031E	16	2,8	HWZ 9090/16/ 2,8	<>
2,7	16,7	27,5	4031E	16	3,5	HWZ 9090/16/ 3,5	<>
3,55	16,7	27,5	4031E	16	4,5	HWZ 9090/16/ 4,5	<>
5	16,7	27,5	4031E	16	6	HWZ 9090/16/ 6	<>
5,6	16,7	27,5	4031E	16	7	HWZ 9090/16/ 7	<>
6,3	16,7	27,5	4031E	16	8	HWZ 9090/16/ 8	<>
7,1	16,7	27,5	4031E	16	9	HWZ 9090/16/ 9	<>
3,55	25,7	34	4282E	25	4,5	HWZ 9090/25/ 4,5	<>
5	25,7	34	4282E	25	6	HWZ 9090/25/ 6	<>
5,6	25,7	34	4282E	25	7	HWZ 9090/25/ 7	<>
6,3	25,7	34	4282E	25	8	HWZ 9090/25/ 8	<>
7,1	25,7	34	4282E	25	9	HWZ 9090/25/ 9	<>
8	25,7	34	4282E	25	10	HWZ 9090/25/10	<>
9	25,7	34	4282E	25	11	HWZ 9090/25/11	<>
9	25,7	34	4282E	25	12	HWZ 9090/25/12	<>
11,2	25,7	34	4282E	25	14	HWZ 9090/25/14	<>
12,5	25,7	34	4282E	25	16	HWZ 9090/25/16	<>