

VKS 35



Aceite de corte,
de alto rendimiento

Aceite de corte de uso universal para roscado, taladrado y escariado, así como para troquelado y embutición. Por su composición de sustancias activas de alta calidad prolonga la vida útil de las herramientas y al mismo tiempo impide la formación de filos recrecidos y la soldadura por contacto.

VKS 35

ACEITE DE CORTE,
DE ALTO RENDIMIENTO



Embalaje	Contenido	Unidad de embalaje	Nº	
Botella	250ml	1 pza.	VKS 35/ 1/ 250	
Botella	250ml	10 pzas.	VKS 35/10/ 250	
Bidón)*	5l	1 pza.	VKS 35/ 1/5000	

)* VKS 35/ 1/5000 incluye VZB 10/ 250

Beneficios

- » Prolonga la vida útil de la herramienta
- » Reduce el desgaste e impide la formación de filos recrecidos
- » Alta calidad de la superficie y buena estabilidad dimensional
- » Ideal para el mecanizado de acero para herramientas y de acero templado
- » Los aditivos EP garantizan una alta capacidad de carga de la película lubricante
- » Exento de cloro y de siliconas

Descripción del producto

Aceite mineral de corte exento de cloro, con características excelentes de lubricación y un gran porcentaje de aditivos de alta presión (aditivos EP).

Uso

Aplicar el aceite de corte en cantidad suficiente antes y durante el proceso de corte.

VKS 35	Valor	Método de ensayo
Color	rojizo	
Temperatura máxima	+ 150°C	
Viscosidad	35 mm ² /s	DIN 51 562
Base	aceite mineral	
Densidad	0,91 g/cm ³	DIN 51 757

