

## VAP 1000



Pasta de montaje blanca

De uso universal, para el montaje de tornillos y de racores sometidos a altos esfuerzos y para lubricar puntos de deslizamiento sometidos a esfuerzos extremos. Protege contra la corrosión, la mordedura y la oxidación de las partes en contacto. Facilita el aflojamiento de tornillos y de bebederos de inyección después de un largo tiempo de parada.



Nonfood Compounds  
Program Listed H1  
145595



Embalaje	Contenido	Nº	
Dispensador	250g	VAP 1000/250	
Bote	750g	VAP 1000/750	

**Beneficios**

- » Lubricación en seco hasta 1400°C
- » Evita la soldadura en frío y la oxidación de las partes en contacto
- » Es libre de sustancias tóxicas y metálicas
- » Lubricantes sólidos blancos
- » Extrema resistencia a la presión
- » Resistente al agua caliente, así como a ácidos y lejías
- » Autorizada por NSF-H1

**Descripción del producto**

Pasta lubricante, de montaje y para atornilladuras blanca de uso universal con lubricantes sólidos especialmente micronizados. Esta pasta destaca por su alta resistencia a la presión y por su excelente lubricación de separación.

**Uso**

Aplicar la pasta de forma uniforme.

VAP 1000	Valor	Método de ensayo
Color	blanco	
Temperatura máxima	+1400°C	
Punto de gota	sin	DIN ISO 2176
Clase NLGI	1	DIN 51818
Penetración trabajada	310-340 1/10mm	DIN ISO 2137
Aceite base	aceite mineral	
Espesante	gel	
Densidad	1,40g/cm <sup>3</sup>	DIN 51 757

