

## DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

Spray distaccante universale per la lavorazione di materiali termoplastici, termoindurenti ed elastomeri. La combinazione di principi attivi di alta qualità a base di oli naturali, con ottime proprietà di distacco e di scorrimento, favorisce lo sforno sicuro dei pezzi in materiale plastico dagli stampi per iniezione plastica e dagli stampi di soffiaggio.

## VANTAGGI

- » Senza silicone
- » Ottime proprietà di distacco e di scorrimento
- » È possibile stampare, incollare, laccare anche dopo aver spruzzato il prodotto
- » Non penetra nelle fessure ridotte

## UTILIZZO

Agitare bene prima dell'uso. Spruzzare da circa 25 cm di distanza.

Confezione	Contenuto	 Pz. / UDC	N°	EUR
Bomboletta	400ml	1	VRT 130/ 1/400	< >
Bomboletta	400ml	12	VRT 130/12/400	< >

 Schede dati di sicurezza dei singoli prodotti sul sito [www.meusburger.com](http://www.meusburger.com)

## PROPRIETÀ

VRT 130	Valore	Procedura di prova
Colore	incolore	DIN ISO 2049
Temperatura massima	130 °C	
Base	oli naturali	
Densità	0,85 g/cm <sup>3</sup>	DIN 51 757

