

VPW 110



Ceară anticorozivă de
întă performanță

Ceară de calitate superioară pentru conservarea pe termen lung și pentru protecția suprafețelor metalice supuse unor condiții grele de lucru, cum ar fi în cazul electro-eroziunii cu fir în baie de apă sau spălare coaxială, și ca protecție anticorozivă în cazul transporturilor maritime

VPW 110

CEARĂ ANTICORROZIVĂ
DE ÎNALTĂ
PERFORMANȚĂ



| Ambalaj | Conținut | Unitate de ambalaj | Nr. | |
|---------|----------|--------------------|----------------|--|
| Spray | 400ml | 1 Buc. | VPW 110/ 1/400 | |
| Spray | 400ml | 12 Buc. | VPW 110/12/400 | |

Avantaje

- » Protecție anticorozivă de durată
- » Special concepută pentru electro-eroziune cu fir
- » Conservare în cazul transporturilor maritime
- » Compatibilă cu lubrifianți
- » Foarte rezistentă la apă
- » Fără silicon

Descriere produs

Protecție anticorozivă cearoasă, sintetică, special concepută pentru conservarea pe termen lung a componentelor metalice cât și pentru protecția anticorozivă în cazul electro-eroziunii cu fir sau în cazul transporturilor maritime.

Aplicare

Înainte de utilizare doza se agită bine. Se aplică un strat subțire și uniform prin sprayere. Un strat mai gros crește gradul de anticoroziune.

| VPW 110 | Valoare | Procedură de testare |
|--------------------|---|----------------------|
| Culoare | substanță lăptoasă, de culoare galben deschis | |
| Temperatură maximă | +70°C | |
| Bază | ceară sintetică | |
| Densitate | 0,72 g/cm ³ | DIN 51 757 |