

## VAP 1000



Pastă albă pentru montaj

Pastă universal aplicabilă pentru montarea șuruburilor și conectorilor de uzură ridicată și pentru lubrifierea suprafețelor de alunecare. Protejează împotriva coroziunii de montaj și de frecare. Permite desfacerea îmbinărilor filetate chiar și după un lung timp de staționare, chiar și de pe duzele mașinilor de injecție.



Nonfood Compounds  
Program Listed H1  
145595



Ambalaj	Conținut	Nr.	
Dispenser	250g	VAP 1000/250	
Doză	750g	VAP 1000/750	

## Avantaje

- » Lubrifiere uscată până la 1400°C
- » Previne sudarea la rece și coroziune de fricțiune
- » Nu conține substanțe toxice sau metalice
- » Lubrifianți solizi de culoare albă
- » Extrem de rezistent la presiune
- » Rezistent la apă caldă, acizi și baze
- » NSF-H1 aprobat

## Descriere produs

Pastă albă pentru lubrifiere, șuruburi și montaj, cu lubrifianți solizi special micronizați. Aceasta pastă se caracterizează printr-o capacitate foarte bună de absorbție a presiunii și o lubrifiere excelentă.

## Aplicare

Pasta se aplică în mod uniform pe suprafața dorită.

VAP 1000	Valoare	Procedură de testare
Culoare	albă	
Temperatură maximă	+1400°C	
Punct de picurare	nu are	DIN ISO 2176
Clasa NLGI	1	DIN 51818
Penetrație	310-340 1/10mm	DIN ISO 2137
Ulei de bază	Ulei mineral	
Agent de îngroșare	Gel	
Densitate	1,40g/cm <sup>3</sup>	DIN 51 757

