

## VBC 4M06



Hızlı yapışan yapıştırıcılar, düşük yoğunluklu

Özellikle plastik, elastomer ve metaller için düşük viskoziteli tek komponentli yapıştırıcı. Solvent içermeyen anlık yapıştırıcı saniyeler içinde yapışkan bileşenleri sabitler ve bu bileşenleri ultra ince, yüksek mukavemette ve ısıya dayanıklı bağa doğru oldukça hızlı bir şekilde kuvvetlendirir.

## VBC 4M06

HIZLI YAPIŞAN  
YAPIŞTIRICILAR,  
DÜŞÜK YOĞUNLUKLU



Paket	Miktar	Paket adeti	No.	
Şişe	20ml	1 adet	VBC 4M06/ 1/ 20	
Şişe	20ml	6 adet	VBC 4M06/ 6/ 20	

## Avantajları

- » En küçük yapışkan boşluklar için son derece ince yapışkan film
- » Yüksek mukavemetli ve ısıya dayanıklı yapıştırma
- » Kullanılabilir kadar 120°C
- » Kimyasal etkilere karşı dayanıklı
- » Çok hızlı kurlenme

VBC 4M06	Değer	Kontrol süreci
Renk	Renksiz	
Maksimum sıcaklık	120°C	
Baz	Etil siyanoakrilat	
Yoğunluk	1,1 g/cm <sup>3</sup>	DIN EN 524
Vizkosite	20 mPas / thix	Brookfield
Maksimum boşluk	0,02 mm	
Kuruma zamanı	3 - 20 s	40- 60% nem, çelik üzerinde
Fonksiyonel kuvvet için kuruma zamanı	30 min	40- 60% nem, çelik üzerinde
Tam kuvvet için kuruma zamanı	20h	40- 60% nem, çelik üzerinde
Gerilime dayanım	15 - 25 N/mm <sup>2</sup>	40- 60% nem, çelik üzerinde