

## VLS 250



250°C'ye kadar kullanılabilir  
tamamen sentetik yüksek  
performans gres yağı

Enjeksiyon ve pres kalplarındaki iticilerin, maçaların ve kolonların aşınmasını azaltmak için yağlama gereken durumlar içindir.

Ör: bilyalı burçlar.

## VLS 250

TAMAMEN SENTETİK  
YÜKSEK PERFORMANS  
GRES YAĞI



Paket	Miktar	Paket adeti	No.
Sprey kutu	400ml	1 Adet	VLS 250/ 1/400
Sprey kutu	400ml	12 Adet	VLS 250/12/400

## Avantajlar

- » 250°C'ye kadar kullanılabilir
- » Yüksek aşınma korunması
- » Düşük sürtünme değeri
- » Bağlayıcı katkılar damlamayı önler
- » Mükemmel nüfuz etme özelliği
- » Kimyasal maddelere dayanıklı
- » Çok iyi derecede korozyon koruması sağlar
- » EP-katkılı

## Ürün açıklaması

Çok iyi tutucu yüksek kalitede sentetik karışımına sahip olan. Yağ, yüksek derecede EP-katkılıdır.

## Uygulama

Kutuyu iyice sallayın.

Yağı temizlenmiş yüzeye sıkın.

VLS 250	Değer	Kontrol süreci
Renk	Şeffaf yeşil	
Maksimum sıcaklık	+250°C	
Temel	Sentetik yağ karışımı	
40°C'deki viskozitesi	260mm <sup>2</sup> /s	DIN 51 562
Alevlenme noktası	246°C	ISO 25 92
Yoğunluk	0,94g/cm <sup>3</sup>	DIN 51 757